

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Лоток водоотводный бетонный BetonMassiv-E 100.160.180 ЛБ

1. Описание

Лотки серии **BetonMassiv-E 100** изготавливаются методом вибропрессования, предназначены для гражданского строительства (автовокзалы, автостанции, благоустройство города), строительства спортивных сооружений, строительства парковок и АЗС. Имеют повышенную пропускную способность. Боковые стенки усилены прочными оцинкованными уголками, которые делают лоток устойчивым к высоким динамическим нагрузкам (до кл. нагрузки Е600).

2. Технические характеристики:

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение
01. Длина	мм	1000
02. Ширина	мм	160
03. Высота	мм	180
04. Вес	кг	37,2
05. Класс нагрузки согласно	EN 1433	E600
06. Класс бетона по прочности	на сжатие	B 40
07. Марка бетона по водонепроницаемости		W6
08. Марка бетона по морозостойкости		F 300
09. Отпускная прочность бетона	%	не менее 90

Материал производится согласно СТО 65624562-001-2011.

Производитель не несёт ответственности за изменение свойств материала вследствие нарушения технологического процесса укладки или неправильного применения в проектных расчетах.

