



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  
Лоток бетонный усиленный  
для систем поверхностного водоотвода

Наименование продукции: ЛБ BetonMassiv 30.43.39 класс F900

Сертификат соответствия: № РОСС RU.АГ99.Н00793

Нормативный документ: СТО 65624562-001-2011.

Применение: Лотки серии **ЛБ BetonMassiv** изготавливаются методом вибропрессования, устанавливаются в местах с большими поверхностными нагрузками: АЗС, СТО, промышленные зоны, аэропорты, складские терминалы, автомагистрали. Имеют повышенную пропускную способность. Боковые стенки усилены прочными оцинкованными уголками 4 мм/70 мкм, которые делают лоток устойчивым к высоким динамическим нагрузкам. (с кл. нагрузки E600- F900).

| №<br>п/п | Наименование показателей                           | Значение         |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|
| 1        | Длина, мм                                          | 1000             |
| 2        | Ширина, мм                                         | 430              |
| 3        | Высота, мм                                         | 385              |
| 4        | Вес, кг                                            | 194,4            |
| 5        | Класс нагрузки, согласно EN 1433                   | F 900            |
| 6        | Класс бетона по прочности на сжатие                | B 40             |
| 7        | Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | Не менее Btb 4.4 |
| 8        | Водопоглощение, % по массе                         | Не более 3,0     |
| 9        | Марка бетона по морозостойкости, циклов            | F 300            |
| 10       | Марка бетона по водонепроницаемости                | W6               |
| 11       | Отпускная прочность бетона, %                      | Не менее 90      |
| 12       | Категория рабочей поверхности                      | A4               |

\* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его качества.

\* Средний срок службы лотка бетонного не менее 15 лет.

