



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Лоток бетонный усиленный
для систем поверхностного водоотвода

Наименование продукции: ЛБ BetonMassiv 30.43.53 класс F900

Сертификат соответствия: № РОСС RU.АГ99.Н00793

Нормативный документ: СТО 65624562-001-2011.

Применение: Лотки серии **ЛБ BetonMassiv** изготавливаются методом вибропрессования, устанавливаются в местах с большими поверхностными нагрузками: АЗС, СТО, промышленные зоны, аэропорты, складские терминалы, автомагистрали. Имеют повышенную пропускную способность. Боковые стенки усилены прочными оцинкованными уголками 4 мм/70 мкм, которые делают лоток устойчивым к высоким динамическим нагрузкам. (с кл. нагрузки E600- F900).

№ п/п	Наименование показателей	Значение
1	Длина, мм	1000
2	Ширина, мм	430
3	Высота, мм	525
4	Вес, кг	238
5	Класс нагрузки, согласно EN 1433	F 900
6	Класс бетона по прочности на сжатие	B 40
7	Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе	Не менее Btb 4.4
8	Водопоглощение, % по массе	Не более 3,0
9	Марка бетона по морозостойкости, циклов	F 300
10	Марка бетона по водонепроницаемости	W6
11	Отпускная прочность бетона, %	Не менее 90
12	Категория рабочей поверхности	A4

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его качества.

* Средний срок службы лотка бетонного не менее 15 лет.

